



DISCOSUN

Ground recessed light for discharge lamp or fluocompact

Cast aluminium body
and collar with grey
or black lacquer finish
Clear toughened glass diffuser:
2,000 kg resistance
Satin-finish aluminium reflector
that swivels through 25°
for metal halide model
Conventional gear, integrated
and compensated
Electronic gear for 32
and 42W version
Polyester base (IP67)
Power supply 230 V - 50 Hz
Option:
- Sanded diffuser (VRS)

Spot encastré de sol pour lampe à décharge ou fluocompacte

Corps et collerette en fonte
d'aluminium finition
laquée gris ou noir
Diffuseur en verre trempé clair :
résistance 2 000 kg
Réflecteur en aluminium satiné
et orientable 25°
Appareillage conventionnel incorporé
et compensé
(Appareillage électronique
pour les versions 32 et 42W
Pot d'encastrement en polyester (IP67)
Alimentation 230 V - 50 Hz
Option :
- Diffuseur satiné (VRS)

IP65/IP67
Classe 1
850 °C
IK10



Ø230mm

Référence	Puissance (W)	Source / culot	øxH (mm)	Couleur	Température sur le verre
Reference	Power (W)	Source / Base socket	øxH (mm)	Colour	Temperature on glass
DISCOSUN 26	26	fluocompacte / G24D3	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	51 °C
DISCOSUN 32	32	fluocompacte / G24Q3	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	60 °C
DISCOSUN 42	42	fluocompacte / G24Q4	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	82 °C
DISCOSUN 50	50	vapeur de mercure / E27	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	86 °C
DISCOSUN 35	35	MH / G12	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	80 °C
DISCOSUN 70	70	MH / G12	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	115 °C
DISCOSUN 150	150	MH / G12	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	116 °C
DISCOSUN 120	120	halogène / E27	ø245 x 287	noir-gris / black-grey	120 °C

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France

Tél. 33 (0)4 73 25 84 00

Fax 33 (0)4 73 24 80 00

sunlux.eclairage@sunlux.fr

www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €

N° SIREN 333 074 383

Code APE 2740 Z

N° TVA intracommunautaire

FR 68 333 074 383

Presse-étoupe

en inox

Stainless steel cable

gland

Pot d'encastrement



Recessed base



Avec pot
d'encastrement



Sans pot
d'encastrement



Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr