





EMET PM

IP65
Classe 1
850 °C
IK10



Recessed spot light for fluocompact or incandescent lamp

Aluminium body with matt black, white or grey lacquer finish
Sanded toughened glass diffuser
Supplied with technopolymer recess fitting
Integrated and compensated gear for the fluocompact version
Power supply 230 V - 50 Hz

Options:

- Protective grid (GP) or anti-glare cover (CAS)

Spot encastré pour lampe fluocompacte ou incandescente

Corps en aluminium finition laquée mate blanc, noir ou gris
Diffuseur en verre trempé sablé
Livré avec platine d'encastrement en technopolymère
Appareillage incorporé et compensé pour la version fluocompacte
Alimentation 230 V - 50 Hz

Options :

- Grille de protection (GP) ou casquette anti-éblouissement (CAS)

Référence	Puissance (W)	Source / culot	LxH (mm)	Poids
Reference	Power (W)	Source / Base socket	LxH (mm)	Height
EMT PM B	40	incandescence / E27	210x100	1.10 Kg
EMT PM B	7	fluocompacte / G23	210x100	1.25 Kg
EMT PM N	40	incandescence / E27	210x100	1.10 Kg
EMT PM N	7	fluocompacte / G23	210x100	1.25 Kg
EMT PM G	40	incandescence / E27	210x100	1.10 Kg
EMT PM G	7	fluocompacte / G23	210x100	1.25 Kg

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France

Tél. 33 (0)4 73 25 84 00

Fax 33 (0)4 73 24 80 00

sunlux.eclairage@sunlux.fr

www.sunlux.fr



Livré avec pot d'encastrement
Supplied with base



Casquette anti-éblouissement en option
Anti-glare cover on option



Grille de protection en option
Protective grid on option



SA au capital de 450 000 €

N° SIREN 333 074 383

Code APE 2740 Z

N° TVA intracommunautaire

FR 68 333 074 383



Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr