



Porthole light for wall- or ceiling-mounting

Fluocompact or incandescent source
Opal polycarbonate diffuser
Black or white polycarbonate collar
Black polycarbonate base for silicone seal and stainless steel screw fittings
Internal reflector in satin-finish aluminium
Power supply 230 V - 50 Hz



HUB XELL

Hublot à poser en applique murale ou plafonnier

Source fluocompacte ou incandescente
Diffuseur en polycarbonate opale
Collerette blanche ou noire en polycarbonate
Embase noire en polycarbonate, pour joint en silicone et visserie inox
Réflecteur interne en aluminium satiné
Alimentation 230 V - 50 Hz
Option :
- Visière sur les modèles ø268 (VI)
- Classe II sur tous les modèles sauf HUB XELL 218
- Grille de protection


IP54
Classe 1
850 °C
IK10

Référence	Puissance (W)	Source / culot	øxH (mm)	Couleur	Appareillage	Poids
Reference	Power (W)	Source / Base socket	øxH (mm)	Colour	Gear	Height
HUB XELL 75 N	1x75	incandescence / E27	268 x 90	Noir	×	1.05 Kg
HUB XELL 75 B	1x75	incandescence / E27	268 x 90	Blanc	×	1.05 Kg
HUB XELL 100 N	1x100	incandescence / E27	335 x 100	Noir	×	1.05 Kg
HUB XELL 100 B	1x100	incandescence / E27	335 x 100	Blanc	×	1.05 Kg
HUB XELL 15 N	1x15	fluocompacte / E27	268 x 90	Noir	Electronique	1.2 Kg
HUB XELL 15 B	1x15	fluocompacte / E27	268 x 90	Blanc	Electronique	1.2 Kg
HUB XELL 21 N	1x21	fluocompacte / E27	335 x 100	Noir	Electronique	1.15 Kg
HUB XELL 21 B	1x21	fluocompacte / E27	335 x 100	Blanc	Electronique	1.15 Kg
HUB XELL 207 N	2x7	fluocompacte / G23D1	268 x 90	Noir	Ferromagnétique	1.5 Kg
HUB XELL 207 B	2x7	fluocompacte / G23D1	268 x 90	Blanc	Ferromagnétique	1.5 Kg
HUB XELL 209 N	2x9	fluocompacte / G23D1	268 x 90	Noir	Ferromagnétique	1.5 Kg
HUB XELL 209 B	2x9	fluocompacte / G23D1	268 x 90	Blanc	Ferromagnétique	1.5 Kg
HUB XELL 218 N	2x18	fluocompacte / 2G11	335 x 100	Noir	Ferromagnétique	1.8 Kg
HUB XELL 218 B	2x18	fluocompacte / 2G11	335 x 100	Blanc	Ferromagnétique	1.8 Kg



ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00
Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr
www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €
N° SIREN 333 074 383
Code APE 2740 Z
N° TVA intracommunautaire
FR 68 333 074 383



Visière en variante sur le modèle HUB XELL ø265



Appareillage intégré
Integrated gear

Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr