



IP55
Classe 2
850 °C
IK07

Outdoor bollard for fluocompact lamp

Stainless steel body
Opal polycarbonate diffuser
Floor fixing 4 points
or wall-mounted installation
Power supply 230 V - 50 Hz
Note: not suitable for use on
movement detectors

Option :

Piquet galvanized steel 500mm
louvre INOX

TBL

Borne extérieure pour lampe fluocompacte

Corps en inox 316
Diffuseur opale en polycarbonate
Source E27 (15W Maxi)
Fixation au sol en 4 points
ou pose en applique murale
Alimentation 230 V - 50 Hz
**NB : ne convient pas pour une
utilisation sur détecteur de présence**

Option :

- Piquet en acier zingué 500mm
- grille de défilement en INOX



Référence	Puissance (W)	Source / culot	Ø (tube) x H (mm)	Couleur	Poids
Reference	Power (W)	Source / Base socket	Ø (tube) x H (mm)	Colour	Height
TBL 300	15W Maxi	fluocompacte / E27	ø60 x 300	Inox	1.30 Kg
TBL 600	15W Maxi	fluocompacte / E27	ø60 x 600	Inox	2.90 Kg
TBL Wall	15W Maxi	fluocompacte / E27	ø60 x 420	Inox	1.30 Kg



TBL 600

Source fluocompacte
11W Maxi
Fluocompact source
11W Max



TBL 300



TBL Wall



TBL grille INOX
en option (0.5 Kg)



Piquet de fixation
(en option)



Fixation en 4 points
Embase 90x90mm

Informations :
Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat
France
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00
Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr
www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €
N° SIREN 333 074 383
Code APE 2740 Z
N° TVA intracommunautaire
FR 68 333 074 383

