

LED

*Lumière



IP65 (dessus) • Classe 2 • 650 °C • IK06 • IRC≥80 • UGR≤23

PANEL LED

DTL FIRST IP65

GARANTIE*
5 ans

*Dans la limite de 22500 heures



Panneau diffusant à LED

Luminaire ultra plat à LED
Montage encastré par le dessus dans faux-plafonds modulaires
Cadre en tôle d'acier hauteur 13.5mm
Finition blanc RAL 9016
Guide de lumière multicouche avec plaque diffusante opale (CET)
Joint interne garantissant l'étanchéité
Durée de vie moyenne du système : 100 000h
Flux maintenu 80% à 50 000h (L80 B50)
Précision Colorimétrie <3SDCM
Température ambiante de fonctionnement : +10°C / +40°C
Driver électronique séparé
Alimentation 230 V - 50 Hz

Option :


- Appareillage électronique graduable (HFG)
- Kit pour montage par-dessous dans plafonds à découpe

LED panel lighting fixture


LED ultra - slim luminaire
Housing in steel for ceiling fitting
Frame made of steel sheet, height 13.5mm
White RAL 9016 finish
Multi-layer light guide opal diffuser (CET)
Internal gasket ensuring sealing
Average system life expectancy : 100 000h
80% of the lumen output maintained at 50 000h (L80 B50)
Colour consistency <3SDCM
Operating ambient temperature : +10°C / +40°C
Separate electronic power gear
230 V - 50 Hz power supply

Option :

- DALI dimmable electronic control gear
- Lay-out into plasterboard ceilings using brackets




Kit pour montage dans plafonds à découpe



Cadre en tôle d'acier avec joint interne garantissant l'étanchéité

| Référence Reference | Puissance (W) Power (W) | Source Source | Flux Lm output | T° de couleur Colour T° | LxIxh (mm) LxIxh (mm) |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 3400/830 CET | 34 W | LED | 3 400 lm | 3000°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 3600/840 CET | 34 W | LED | 3 600 lm | 4000°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 3600/865 CET | 34 W | LED | 3 900 lm | 6500°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 3400/830 CET | 34 W | LED | 3 400 lm | 3000°K | 1196 x 296 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 3600/840 CET | 34 W | LED | 3 600 lm | 4000°K | 1196 x 296 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 3600/865 CET | 34 W | LED | 3 900 lm | 6500°K | 1196 x 296 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 3800/830 CET | 39 W | LED | 3 800 lm | 3000°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 4000/840 CET | 39 W | LED | 4 000 lm | 4000°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 600x600 4300/865 CET | 39 W | LED | 4 300 lm | 6500°K | 596 x 596 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 3800/830 CET | 39 W | LED | 3 800 lm | 3000°K | 1196 x 296 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 4000/840 CET | 39 W | LED | 4 000 lm | 4000°K | 1196 x 296 x 13.5 |
| PANEL LED DTL FIRST IP65 1200x300 4300/865 CET | 39 W | LED | 4 300 lm | 6500°K | 1196 x 296 x 13.5 |



PANEL LED DTL FIRST 3600/840



Luminaire & driver recouvrables
Lighting fixture & electronic driver recoverable

SUNLUX